

*WAXOL verfraait en beschermt parket-, planken- en kurkvloeren op natuurlijke wijze. Door de eenvoudige verwerking geschikt voor toepassing door consumenten.*

## **AQUAMARIJN WAXOL**

### **Hardwax-olie**

- Profiel** : Aquamarijn WAXOL is een speciale combinatie van natuurlijke harsen, wassen en oliën die zorgen voor een duurzame, bestendige en blijvend elastische bescherming. WAXOL is makkelijk verwerkbaar, reukarm en snel drogend. Geschikt voor toepassing door consumenten: er zijn geen machines of speciale gereedschappen nodig.
- Toepassing** : WAXOL kan o.a worden toegepast op parket-, planken- en kurkvloeren, houten trappen, meubelen, tafels, speelgoed, enz.
- Classificatie** : klasse 4
- Arbo-classificatie** : bevat oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo.
- Samenstelling**
- Bindmiddelen : natuurlijke wassen, harsen en oliën
  - Oplosmiddel : alifatische koolwaterstoffen
  - Hulpstoffen: : o.a. kiezelzuur en kobaltdroger
- Eigenschappen**
- Nat product
- Dichtheid : ca. 0,91 kg/dm<sup>3</sup>
  - Viscositeit : dun vloeibaar, bij 18 °C
  - Vaste stof : ca. 50 %
  - VOS-gehalte : ca. 460 g/l
- Droog product  
zijdemat; zéér goed bestendig tegen vuil en vocht (geen watervlekken)
- Systeemopbouw** : twee behandelingen met WAXOL volstaan.
- Kleuren** : WAXOL kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT VOOR OLIE, waardoor het mogelijk is een oppervlak gelijktijdig te beschermen en (transparant) te kleuren. Er zijn tien standaardkleuren leverbaar, die ook onderling kunnen worden gemengd.  
Per liter WAXOL maximaal één blikje KLEURPIGMENT bijmengen.
- Verwerking**
- Conditie : niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +15 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid boven 80%. WAXOL heeft om te drogen zuurstof nodig.  
Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van WAXOL.

- Verdunnen** : WAXOL is gebruiksklaar. Beter niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig kan worden beïnvloed.
- Ondergrond** : de ondergrond dient egaal geschuurd te zijn (laatste schuurgang met monoschijf machine: korrel 120; bij gebruik van een multischijf machine: korrel 80) en tevens zorgvuldig gestopt, schoon, blijvend droog en vrij van was, vet en stof.
- Gereedschap** : WAXOL wordt bij voorkeur aangebracht met een fijne moltopren of velours verfroller. Ook een spaan, een brede kwast of een taski trekker zijn geschikte verdelers.
- Aanbrengen** : product eerst oproeren. Verdeel WAXOL zéér dun en gelijkmatig en rol grondig uit in de richting van de houtnerf. Door enige druk op de verdeler uit te oefenen worden een te dikke laag en onregelmatigheden voorkomen. Bij toepassing van gekleurde WAXOL de eerste laag met een dun padje grondig in het hout masseren en overtollige WAXOL weghalen met een doek. De volgende dag kan een tweede laag WAXOL worden aangebracht. Indien gewenst, mag het oppervlak lichtjes worden tussengeschuurd (niet vergeten het stof te verwijderen). De tweede laag WAXOL niet aankleuren. Voor industriële applicatie kunt u advies inwinnen.

**Droging** (bij 20 °C, 65 % RLV en voldoende toevoer van zuurstof)

- Droog : na 8-12 uur  
 Tweede laag : na 16-24 uur (na 24 uur altijd eerst lichtjes tussenschuren)  
 Licht belastbaar : na weer 16-24 uur  
 Volledig belastbaar : na 7-14 dagen

**Rendement** : 20-40 m<sup>2</sup> per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

**Onderhoud** : met Aquamarijn CLIEN-R en WAXOL.

**Levervorm** : in 1 en 5 liter blikken

**Houdbaarheid** : koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

**Voorzorgsmaatregelen** : in olie gedrenkte lappen onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met de ogen/huid, enz. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

**Meer informatie** : <http://www.ursapaint.nl> of <http://www.aquamarijn.com>

**Helpdesk** : +31 (0) 255 - 54 84 43



Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het product te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

© Copyright 1998 \*Aquamarijn Natuurverf \ UP Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.