

VOORBEREIDING

WOCA Houtloog kan worden aangebracht op alle nieuwe of opnieuw geschuurde oppervlakken van zacht en hard hout zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. WOCA Houtloog bleekt het hout en zorgt ervoor dat het hout niet vergeelt. Om het gewenste resultaat te verkrijgen, raden we aan om de loog te testen op een onopvallende plaats voordat het gehele oppervlak wordt bewerkt.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorg ervoor dat het hout egaal geschuurd is (eindkorrel gaasschijf 100 of handschuurpapier 120) en verwijder alle stof. Eventueel reinigen met vochtige doek met Intensiefreiniger en water (verhouding 1:40). Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn voordat u de loog aanbrengt.
2. Schud de flacon grondig. Giet de loog in een plastic emmer zodat er geen afzetting achterblijft op de bodem van de flacon. Roer de loog regelmatig tijdens het gebruik.
3. Breng de onverdunde loog aan met een loogbestendige kwast of roller, in gelijke lagen in de richting van de nerven van het hout. Werk op verticale oppervlakken van boven naar onder.
4. Gebruik ten minste 1 liter loog voor 10 m².
5. Reinig werktuigen met water.
6. Laat het oppervlak ten minste 8 uur drogen bij 20°C (het hout moet volledig droog zijn).
7. Polijst het behandelde oppervlak met een bruine of groene pad, om opstaande vezels en overtollig pigment los te maken. Verwijder overtollige resten met een stofzuiger.

Behandel het hout hierna met WOCA olie of zeep volgens de geldende instructies.

Ingrediënten: Water, natriumhydroxide, kleurstoffen, verdikker.
Afvalverwerking: Lege flacons als huishoudelijk afval behandelen.
Verbruik : 8-10 m²/l



Overschotten moeten worden opgeruimd in overeenstemming met de lokale richtlijnen.